

Technická dokumentace

Penesil - ředidlo



Tekutina na možné ředění silikonových omítek.

POUŽITÍ:

Penesil – ředidlo je tekutina na naředění silikonových omítek jako je Silikonové LUX a Silikonové PLUS omítky.

SLOŽENÍ:

Poměr speciálně nakonfigurovaných disperzí a celuloz

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota:	1,0-1,1 kg/m ³
Ředění:	Neředí se
Aplikační teplota:	+5 - + 30 °C
Skladovatelnost:	min. 24 měsíců od data výroby
Dávkování:	max. 0,2 litru na 25kg kbelík omítkoviny

ZPRACOVÁNÍ:

Lahev vhodně promícháme např. třesením po dobu cca 1 minuty. Následně můžeme dávkovat Penesil ředidlo do omítkoviny a důkladně promícháme pomaloběžným míchadlem (max. 750 ot./min). Je nutné při naředění jednoho kbelíku omítkoviny naředit vždy všechny kbelíky (stejným poměrem) které budou použity na stavbu aby struktura omítkoviny byla vždy stejná.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY:

Výrobce neručí za škody vzniklé špatným použitím.

Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky v plastových lahvích o hmotnosti 1 kg

Zboží skladovat při teplotě od +5°C do +30°C. Zboží nesmí být skladováno na přímém slunci.

PRÁVNÍ DODATEK:

Informace, zvláště návody pro zpracování a aplikaci našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje a aplikace chemických produktů a dlouholetých aplikačních zkušenostech při standardizovaných podmínkách a řádném skladování a používání. S ohledem na rozdílné podmínky při zpracování a další vnější vlivy, různému charakteru a vlastnostem podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Klient/vykonavatel musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.